

# Renegade ES 210i

## Durabilitate maximă în ediția portabilă



Renegade ES este un aparat de sudură MMA și Live TIG monofazat, cu cea mai rezistentă carcasă IP23, proiectată pentru a fi utilizată în medii solicitante. Echipat cu o curea de transport de înaltă calitate cu mai multe puncte de ridicare, Renegade ES poate fi transportat cu ușurință atunci când este nevoie de portabilitate. În plus, un circuit PFC activ încorporat asigură o alimentare neîntreruptă, chiar și cu cabluri de prelungire lungi (până la 100 m).

Aparatele Renegade ES au fost concepute pentru a suda cu orice tip de electrod de calitate superioară, inclusiv celulozic 6010. Utilizatorul are acces direct la parametri și la butoanele de memorie, ceea ce face ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat.

- Carcasa cu durabilitate superioară cu IP23 pentru utilizare în interior și exterior
- Pentru sudare MMA profesională cu electrozi de până la 4 mm, cu o putere de ieșire mare.
- PFC pentru arc stabil chiar și cu cablu de rețea foarte lung, până la 100 m
- Un amplificator de tensiune puternic oferă o tensiune de arc suplimentară, pentru o performanță superioară a sudurilor cu electrozi cu înveliș celulozic
- Panoul ușor de citit și rapid de setat, crește precizia și reduce timpul de nefuncționare
- Pornire la cald și forță a arcului reglabile pentru ajustarea optimă a arcului electric
- 3 setări de memorie pentru un acces facil la parametrii de sudură
- Suport pentru electrod ESAB Handy 200 inclus

### Aplicații industriale

- Șantier navale portuare și offshore
- Construcții civile
- Construcții de conducte
- Reparații și întreținere
- Fabricarea produselor din industria grea
- Producție industrială și generală
- Minerit
- Instalații de ridicat din oțel

Vizitați [esab.com](http://esab.com) pentru informații suplimentare.



Telecomandă opțională



# Renegade ES 210i

Specificații	
Tensiune de rețea	115/230 VCA ±15%, monofazat, 50/60 Hz
Siguranță lentă	16 A
KVA nominal	3.3 KVA (115 VCA), 6 KVA (230 VCA)
Mod de economisire a energiei	<30 W
Randament sudură MMA	115 VCA: 110 A/24,4 V la 25% 71 A/22,8 V la 60% 55 A/22,2 V la 100% 230 VCA: 180 A/27,2 V la 25% 116 A/24,6 V la 60% 90 A/23,6 V la 100%
Randament sudură TIG	115 VCA: 140 A/15,6 V la 25% 90 A/13,6 V la 60% 80 A/12,8 V la 100% 230 VCA: 210 A/18,4 V la 25% 135 A/15,4 V la 60% 105 A/14,2 V la 100%
Domeniu de reglare MMA	115 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/28,4 V
Domeniu de reglare TIG	115 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V
Factor de putere la curent maxim	99 %
Circuit deschis VCC mare	78 VCC
Clasă de protecție carcasă	IP23
Temperatură de exploatare	De la -10 la +40 °C (de la +14 la +104 °F)
Dimensiuni	460 x 200 x 320 mm
Fișă alimentare	CEE 16 A
Greutate	9,9 kg

## Informații de comandare

Renegade ES 210i	0447700881
------------------	------------

Pachetul livrat conține: alimentare electrică, cablu de lucru de 3 m, suport pentru electrozi de 3 m, curea de umăr.

## Opțiuni și accesorii

Telecomandă analogică MMA 4, incl. cablu de 10 m	0700500084
Suport electrod, Handy 200 A cu 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC50	0700006900
Set cablu de retur, OKC 50, 3 m	0700006901
Set cablu de retur, OKC 50, 5 m	0700006885
Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG cu cablu de 4,5 m (15 ft.) și conector cu 8 pini	W4014450
Cărucior cu 2 roți pentru Renegade	0460330881
Curea de umăr	0445197880
Pistolet SR-B 17V, aer, OKC 50, 4 m	0700025514
Pistolet SR-B 26V aer, OKC 50, 4 m	0700025522



ESAB / esab.com

